

MONTAGEANLEITUNG

WINDSCREEN – TI22218

DE

- 1 | Gummihülsen in die Bohrungen der Halterung einsetzen und von unten am Windschild platzieren. Dabei die Beschriftung L/R beachten. Anschließend Halterung und Windschild von oben mit den mitgelieferten Schrauben sowie einer Beilagscheibe verschrauben.
- 2 | Lösen Sie oben, an der Klemme der Gabelbrücke, die Originalschraube und verwenden Sie stattdessen die mitgelieferte, längere Schraube sowie die Abstandshülse um die Halterung des Windschildes am Motorrad zu montieren.
- 3 | Mit einer zweiten Schraube wird das Windschild an der hinteren Schraube hinter dem Blinker fixiert.

ENG

- 1 | Insert rubber sleeves into the holes of the holder and place them on the windshield from below. Observe the inscription L/R. Then screw the holder and windshield from above using the screws supplied and a washer.
- 2 | Loosen the original screw at the top, at the clamp of the triple clamp, and use the longer screw supplied and the spacer sleeve to mount the windshield holder on the motorbike instead.
- 3 | A second screw is used to fix the windshield to the rear screw behind the indicator.



mtp-racing GmbH

Zornedinger Straße 19 ■ DE-5614 Kirchseeon OT Buch
mtp-racing.de ■ info@mtp-racing.de ■ +49 8091 5628500